

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ		ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ	
	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (W)	Amp.	ΦΡΕΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (gr)
100	352	1,6	R134a	230
200	352	1,6	R134a	240
200S	770	3,5	R507	300
300	422	1,92	R134a	270
300 S	770	3,5	R507	500
300 TF S	592	1,48	R507	550
500	634	2,88	R134a	350
500 S	1029	4,68	R507	600
500 TF S	740	1,85	R507	600
800	904	4,11	R134a	400
1000	1111	5,05	R134a	600
1000 TF	548	1,37	R134a	600
1000 TF S	1412	3,53	R507	1150
1500 TF	648	1,62	R134a	800
1500 TF S	2564	6,41	R507	1100
2000 TF S	2564	6,41	R507	1200

TF = ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΜΟΤΕΡ - **S** = ΨΥΚΤΗΣ SUPER (3x ψυκτική ικανότητα σε σχέση με τον STANDARD)